

Ominaisuudet:

- Poistaa vedestä rautaa, mangaania, rikkivetyjä sekä neutraloi veden.
- N-malli korottaa lisäksi veden pH-lukua

Tuotetiedot:

- CE hyväksytty
- Maks. lämpötila 45 °C
- Min. lämpötila 5 °C
- Työskentelypaine 2-6 bar
- Sähköliitäntä 230 V, 50Hz

Toimitus sisältö:

- GRP komposiittisäiliö
- Automatiikka
- Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Raudan, mangaanin ja rikkivetyjen poisto sekä veden neutralointi:

Air 30 ja Air 60

Laatua ja osaamista

Vedensuodattimemme toiminta perustuu pitkään käytössä olleeseen tekniikkaan, mikä takaa pitkäikäisen ja luotettavan toiminnan pienellä huollon tarpeella. Vesianalyysin ja osaamisemme avulla voimme tarjota vedensuodattimen, joka täyttää Teidänkin erityistarpeet.

Vedensuodattimen toiminta:

Vedensuodatin poistaa rautaa, mangaania ja rikkivetyjä veden läpäistessä suodatinsäiliössä olevan suodatinmassan. Vedessä olevat hiukkaset tarttuvat suodatinmassaan, joka puhdistetaan automaattisesti automatiikan ohjaamana. Tämä takaa suodattimen optimaalisen toiminnan.

- Helppo asennus- Plug and Play
- Esiohjelmoitu automatiikka sisäänrakennetulla virtausmittarilla
- Virtaukseen perustuva vastavirtahuuhtelu
- Vähäinen huollon tarve
- Korroosiovapaa säiliö



Suodatinmalli	Kapasiteetti l/min 15 m ³ /h	Vastavirta- huuhtelu l/min	Halkaisija mm	Korkeus mm	Liitos G
AIR 30	15	20	250	1580	25
AIR 60	20	25	300	1580	25
AIR 30N	15	20	250	1580	25
AIR 60N	20	25	300	1580	25