

Gebwell G-Power® Compact kaukolämmönjakokeskus

– seinälle asennettava kaukolämmönjakokeskus

G-Power kaukolämmönjakokeskus on nyt saatavilla myös seinälle asennettavana mallina. G-Power Compact kaukolämmönjakokeskus soveltuu erityisesti pieniin teknisiin tiloihin. G-Power Compact on suunniteltu rivi- ja kerrostalojen liittämiseksi kaukolämpöön ja se soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

G-Power Compact lämmönjakokeskus vaatii vain 700 mm leveän asennustilan. Ensiöpuolen kytkennät ovat vasemmalle sivulle, joten kaukolämpöputket voi kytkeä helposti vasemmalle, ylös tai alas.

G-Power Compact keskuksia on valmistettu Energiategollisuus ry:n K1:sen suosituskenttä 2:sen mukaisesti. G-Power Compact on saatavana 1-, 2- tai 3-piirisenä.



Tekniset tiedot - G-Power® Compact

		Teholuokka
Käyttövesi		110-250 kW
Lämmitys	Lattialämmitys (30-35)	0-65 kW
	Patterilämmitys (30-60)	0-275 kW
Mitat S x L x K, mm	650 x 700 x 1100	
Automaatiovaihtoehdot	Ouman tai Fidelix	
Säätöventtiilivaihtoehdot	Ouman tai Belimo	
Paine-erosäädin	Lisävarusteena, toimitetaan irrallisena	
Vesimittari	Lisävarusteena, toimitetaan irrallisena	

- Valmistettu Suomessa
- Seinälle asennettava
- Helppo haalata, asentaa ja huoltaa
- Korkealuokkaiset komponentit
- Suunniteltu erityisesti pieniin teknisiin tiloihin

G-Power asennusryhmä

Valmis asennusryhmä seinäkannakkeineen helpottamaan ja nopeuttamaan asennusta.

Asennusryhmä sisältää kiertopumpun, kaksi- tai kolmitieventtiilin, linjasäätöventtiilit, sulkuventtiilit, takaiskuventtiilin ja lämpömittarit.

