

Käänteisosmoosilaite PRF RO

PRF RO käänteisosmoosilaite on tarkoitettu asennettavaksi juomavedenpuhdistukseen omakotitaloihin tai vapaa-ajan asuntoihin. Vedenpuhdistin on pienikokoinen ja voidaan asentaa esimerkiksi allaskaappiin. PRF RO ei tarvitse erillistä painesäiliötä mikä säästää entisestän tilaa. Laite kytketään yksinkertaisesti kylmävesiputkeen. Vesi menee ensin yhdistetyn partikkeli ja aktiivihiilisuodattimen läpi ja sen jälkeen käänteisosmoosikalvojen läpi. Yli 93% kaikista liuenneista suoloista poistuu käänteisosmoosikalvoissa. Laite toimitetaan täydellisenä erillisellä tiskipöytähänalla varustettuna. Asennuksessa tarvittavat letkut ja liittimet kuuluvat myös toimitukseen.



Tyyppi	Kapasiteetti l/vrk Max	Sisääntuleva paine (bar) Min/Max	Paino noin. kg	Mitat Leveys x syvyys x korkeus cm
PRF RO	2500	2,8/5,5	11	26x51x27

Sisääntulevan veden lämpö. C	5°	10°	15°	20°
Noin litraar/dygn	1100	1500	1900	2500

Säännöllinen ylläpito on välttämätöntä, että PRF RO toimii moitteettomasti ja tuottaa puhdasta vettä. Huoltoväli riippuu raakaveden laadusta sekä veden kulutuksesta.

Jos raakavesi sisältää suuria määriä epäpuhtauksia on suodatinpatruunoiden vaihto tehtävä normaalia useammin.

Normaali vaihtoväli on noin kerran vuodessa. Huomioi, että suodatinlaitteisto ei saa jäätyä.