

Ominaisuudet:

- Korottaa veden pH-lukua
- Neutraloi vapaan hiilihapon vedestä

Tuotetiedot:

- CE hyväksytty
- Maks. lämpötila 45 °C
- Min. lämpötila 5 °C
- Työskentelypaine 2-6 bar
- Sähköliitäntä 230 V, 50Hz
- Vastavirta huuhtelu

Toimitus sisältö:

- GRP komposiittisäiliö
- CLACK-automatiikka
- Käyttö- ja huolto-ohjekirja
- Lisävarusteena asennussarja

Happaman veden neutralointi ja pH -arvon nosto:

DEBE pH 28 ja pH 42

Vedensuodattimen toiminta:

Vedensuodatin nostaa happaman veden pH-arvoa ja neutralisoi vapaan hiilihapon veden läpäistessä suodatinsäiliössä olevan suodatinmassan. Suodatinmassa puhdistetaan vastavirtahuuhtelulla. Tämä takaa suodattimen optimaalisen toiminnan.

- Helppo asennus- Plug and Play
- Esiohjelmoitu automatiikka sisäänrakennetulla virtausmittarilla
- Virtaukseen perustuva vastavirtahuuhtelu
- Vähäinen huollon tarve
- Korroosiovapaa säiliö
- CLACK automatiikka-markkinoiden paras suodatinautomatiikka



Suodatinmalli	Kapasiteetti l/min	Vastavirtahuuhtelu l/min	Halkaisija mm	Korkeus mm	Liitos G
DEBE pH 28	10-20	20	250	1490	25
DEBE pH 42	20-30	30	300	1520	25